

FICHA TECNICA

TRITURADORA XCMG 30"X 42"
800x1060

NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO:	TRITURADORA DE MANDIBULAS
FOTOGRAFÍA	DESCRIPCION DEL PRODUCTO
	Trituradora de mandíbulas marca XCMG referencia 800X1060. Maquina diseñada para el procesamiento de materiales de rio y de cantera, fabricada bajo estándares de calidad pensando en la alta durabilidad y rendimiento. Consta de: ☐ Cajón Fabricado con base de acero soldado y con alivio de tensión. ☐ Pitman robusto de acero de fundición con lubricación por grasa ☐ Eje excéntrico de sobrecarga, de acero al cromo-níquel-molibdeno 4340 ☐ Rodamientos de rodillos autoalineantes esféricos. ☐ Un volante de inercia y otro de tracción, manzana cilíndrica, Y con bujes cónicos Con base en años de experiencia y desarrollo tecnológico, las trituradoras de mandíbulas PE de XCMG tienen 6 modelos diferentes, que pueden cumplir con la mayoría de los requisitos de trituración en trituración primaria. El ajuste flexible de la apertura de descarga de las trituradoras de mandíbula permite una combinación perfecta con el equipo secundario correspondiente. Las trituradoras de mandíbula XCMG son fáciles de instalar, operar y mantener.

NIT 830.038.057-5
www.mamutt.co

	La trituradora de mandíbula PE se usa ampliamente en las industrias de minería, metalurgia, construcción, fundición, energía hidroeléctrica y química, etc.
--	---

Materiales	- Cajon en lámina 3" HR A-36 - Eje en acero 4340 - Tornillería grado 8 - Piezas de desgaste. Mandíbulas y laterales en fundición de acero al manganeso - Rodamientos doble hilera de rodillos oscilantes - Volantes en hierro gris - Chumaceras en acero 1040 - Soldadura Mig Y 7018 Revestida
Medidas	Ancho:2380mm Largo: 2550mm Altura:2800mm
Peso	Motor eléctrico 110 KW/150HP
Motor requerido (No incluido)	Motor eléctrico 150 HP

MODELO	TAMANO DE BOCA (mm x mm)	ALIMENTACION MAXIMA (mm)	CAPACIDAD (t/h)	VELOCIDAD (r/min)	MOTOR ELECTRICO (kW)	RANGO DE DESCARGA (mm)	PESO (t)
PE-250×400	250×400	210	may-20	300	15	20-60	2.8
PE-400×600	400×600	340	16-65	275	30	40-100	6.5
PE-500×750	500×750	425	45-100	275	55	50-100	10.1
PE-600×900	600×900	500	50-120	250	55-75	65-160	15.5
PE-30X42	750×1060	630	52-180	250	110	80-140	28
PE-800×1060	800×1060	650	85-143	250	110	100-200	30
PE-870×1060	870×1060	670	181-210	250	110	200-260	30.5
PE-900×1200	900×1200	750	140-260	200	110-132	95-165	50
PE-1000×1200	1000×1200	850	160-300	200	110-132	195-265	51
PE-1200×1500	1200×1500	1020	300-600	180	160	150-300	100.9
PEX-250×750	250×750	210	ago-22	330	22	25-60	4.9
PEX-250×1000	250×1000	210	16-52	330	30-37	25-60	6.5
PEX-250×1200	250×1200	210	20-60	330	37	25-60	7.7
PEX-300×1300	300×1300	250	20-90	330	55	20-90	